



出色伙伴

在日常工作中，对于操作人员来说，完美体验就是能拥有一台快速便捷、易于操作、造型美观的扫描设备，就如同遇到一位可靠而出色的好伙伴。

全新Datalogic德利捷Cobalto™全向柜台上激光扫描器（小平台）正拥有以上所有优点，为追求功能齐全、造型时尚的高性能产品的用户带来卓越价值。

Cobalto阅读窗口由优雅的蓝色光环环绕，当成功读取时该窗口会变为明亮的绿色。此外Cobalto还配置有多声道扬声器，用户可自行选择喜爱的铃音或“叮咚”声来提示成功读取。

出色性能

每秒20行1500次扫描的全向扫描读取模式确保Cobalto拥有业内最快的一维解码速度及运动容差，可胜任需迅速、精准且直观扫描作业的各项应用需求。

配有符合人体工学的顶级扫描应用型电容触发装置，可通过上方扫描按键，转换为一条激光线。另配有橡胶表面抓手，与可倾斜30度的可调节扫描头，当扫描大型物品时，即可作为手持阅读器，轻松使用。

在不使用时，可将Cobalto配置为“待机”模式以最大程度地降低功耗。而当检测到条码时，扫描器则会被自动激活“苏醒”。

微笑服务

Cobalto扫描器是便利店、专卖店及服饰店等收银台的最佳选择，亦完美适用于办公自动化应用、邮政及快递应用等（如扫描文件、信件、小包裹等）。



产品特点

- 通过光环的颜色变化，直观反映条码读取的正确性
- 配置多声道扬声器，用户可自定义读取确认的铃音，以直观反映条码读取的正确性
- 顶级一维条形码读取速度及运动容差
- 配备可倾斜30度的可调节扫描头，当扫描大件物品时，亦可轻松使用
- 符合人体工学的橡胶表面抓手，满足手持扫描作业需求
- 电容型触发装置，完美适用于各类一维扫描应用，如列表价格查询(PLU)等
- 兼容Checkpoint® Systems电子物品监视(EAS)系统
- EASEOFCARE年保服务计划提供一系列的服务级别，以保障您投资无忧，并实现生产效率及投资回报率最大化

行业应用

- 零售—POS销售点
- 商业服务：邮政、银行、公共管理、公用事业

参数

解码能力

一维码/线性码	对所有标准一维码包括GS1 DataBar™线性码可自动区分和译码。
堆栈码	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

电源参数

电流	工作状态 (最大): < 500 mA @ 5 VDC; 工作状态 (标称): < 430 mA @ 5 VDC; 休眠模式: < 2.5 mA
输入电压	5 VDC +/- 5%

环境

环境光	0 至 86,000 lux
抗跌落	可承受多次从1.2米/4英尺跌落水泥地的撞击
ESD静电保护 (空中放电)	16 kV
湿度 (非冷凝)	5 - 90%
防水和防尘密封	IP30
温度	工作状态: 0 至 40 °C / 32 至 104 °F 储藏/运输: -40 至 70 °C / -40 至 158 °F

接口

接口	Keyboard Wedge; OEM (IBM) USB; RS-232; USB
----	--

可选特性

EAS防盗特性	Checkpoint® Systems
---------	---------------------

物理参数

可选颜色	白色; 黑色 更多色彩可供选择, 亦可为用户专门定制徽标 (需满足对最低购买数量的相应要求)
尺寸	9.9 x 11.0 x 15.0 cm / 3.9 x 4.3 x 5.9 in
重量	440 g / 15.5 oz

识读性能

光源	650 nm VLD > 4米/秒. 100% EAN13 @ 10 cm / 3.9 in from nose
打印对比度 (最小)	35%
识读率 (最大)	1,500次扫描/秒
识读指示	蜂鸣器, 音乐; 识读LED
分辨率 (最大)	0.130 mm / 5 mils
扫描线	20

扫描范围

标准景深	最小景深由条码长度和扫描角度决定。打印分辨率, 对比度和环境光而定。 Code 39 5 mils: 0.5 至 5.5 cm / 0.2 至 2.2 in EAN / UPCA 13 mils: 0 至 27.5 cm / 0 至 10.8 in
------	--

安全与法规

机构认证	根据预期用途, 该产品符合必要的安全和监管规定。 该产品的快速参考指南中有关于其所有认证的一览表。
环境符合	符合中国RoHS; 符合欧盟RoHS
激光类别	光辐射-切勿直视激光束; EN 60825-1 Class 1
指示灯类别	IEC 62471 Exempt Class

应用程序

DATALOGIC ALADDIN™	Datalogic Aladdin 设置软件可以免费下载。
OPOS / JAVAPOS	JavaPOS应用程序可以免费下载。 OPOS应用程序可以免费下载。
远程主机下载	较低的服务成本并提高了运营效率。

保修期

保修期 (附件除外)	3年
------------	----



光辐射-切勿直视激光束