




## RC661 语音版

### 自助式二维码读取器

外观精致美观，超大识读窗口

- 低功耗、读码性能强大
- 全面读取所有主流一维、二维码
- 快速读取纸上、电脑或者手机屏幕上的条码
- 支持USB，RS232，PS2，RJ11，RJ45接口

- 读码速度快，可提高工作效率
- 辅助光照，适用性强
- 可实现360度读取二维码
- 支持主流 Windows 操作系统平台、Android、Linux系统
- 支持金融级动态安全二维码



外观指标	
外型尺寸	长 135mm , 宽 107mm , 高 102mm
包装尺寸	长 155mm , 宽 155mm , 高 120mm
本体重量	260g
包装重量	360g
识读窗口	长 74mm , 宽 57mm
输入电压	5V
工作电流	200mA ( 平均 )
颜色	黑白相间
性能参数	
光源	LED
图像传感器	30 万像素 CMOS 传感芯片
最大分辨率	640*480
识读方向	水平 360 度
	Diagonal : 85° , Horizontal : 64° , Vertical : 70°
识读速度	50ms ( 平均 ) , 支持连续扫描
最大帧数	30FPS
识读距离	至窗口镜面 20mm
语音提示	有
音量范围	0~105db
解码能力	
条码	一维码 : EAN-8,EAN-13, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93,UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5, GS1 Databar, MSI-Plessey, Plessey
	二维码 : QR Code, PDF417, Data Matrix
支持接口	USB , RS232 , PS2 , RJ11 , RJ45
使用环境	
工作温度	-20-60 度
存储温度	-30-70 度
湿度	相对湿度 5%到 95%
抗光干扰	较强
支持操作系统	Windows 全系列 , Android 系统 , Linux 系统等