

MD6000

通用型手持影像式扫描器



采用MINDEO先进的影像式条码识读技术，无论是纸质条码，还是电子屏幕条码，MD6000均能快速识读。

采用全新的影像式自动感应技术，即使扫描窗口被透明物体（如透明玻璃片等）遮挡，MD6000也能够处理得游刃有余。智能的白色辅助光照、柔和的绿色瞄准光标、即插即用的接口设计、360°扫描而无需固定条码方向，让您扫描更轻松。

适用于手机支付、零售、医疗、金融、交通、邮政、制造和物流等领域。

产品特点

- 符合人体工程学的外壳设计，握感舒适
- 支持纸质条码、电子屏幕条码的识读
- 即插即用的接口，可快速与其他办公设备配合使用
- 影像式自动感应技术，可在免持与手持两种模式之间自由切换

MD6000技术参数

物理参数

外观尺寸 长×宽×高：76.6 毫米×67.3 毫米×168.5 毫米

重 量 116 克（不含电缆）

电缆标准 直线，2 米

接口类型 RJ-45 水晶头

提示方式 蜂鸣器，LED 指示灯

系统接口 RS-232 串口，USB 键盘，USB 虚拟串口

触发方式 手动，自动感应

程序更新 电脑在线更新

电气参数

输入电压 直流 5 伏±0.25 伏

功 率 0.40 瓦（待机），1.20 瓦（工作）

电 流 80 毫安（待机），240 毫安（工作）

扫描参数

分 辨 率 640×480 像素

视场角度 水平：40°， 竖直：30°

扫描角度 ±60°， ±40°， 360°（左右、前后、转动）

印刷对比度 最低 20%反射差

解码种类 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, 39 码, 39 码 (ASCII 全码), 32 码, Trioptic 39 码, 交叉 25 码, 工业 25 码, 矩阵 25 码, 库德巴码 (NW7), 128 码, UCC/EAN 128, ISBT128, 93 码, 11 码 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, 中国邮政码, 中国财政码, Telepen, GS1 DataBar (前身是: RSS) 系列

2D: PDF417, QR code, DataMatrix, 汉信码, Aztec 码, MicroQR 码

最小解析度 5mil, 1mil = 0.0254mm

景 深

5mil Code39 (3 字符): 1.2cm - 5.5cm

13mil UPC (6 字符): 0.5cm - 15.0cm

20mil Code39 (5 字符): 4.0cm - 24.0cm

5mil QR (40 字符): 2.2cm - 4.5cm

6.7mil PDF417 (20 字符): 1.0cm - 8.5cm

10 mil QR (20 字符): 1.0cm - 11.0cm

10 mil DM (20 字符): 1.0cm - 9.0cm

20 mil QR (20 字符): 1.5cm - 22.0cm

环境参数

温 度 -10° C 至 50° C (工作); -20° C 至 60° C (存储)

湿 度 5%至 95% (无冷凝)

安全等级

EMC 电磁兼容性: EN55022, EN55024 | 电气安全: EN60950-1

光照安全: EN62471:2008 | 光照等级: 0~100,000LUX

密封等级: IP52 | 抗震能力: 可承受多次 2.0 米高度跌落到水泥地面的冲击

注: 以上参数如有变更, 请恕不另行通知。

了解更多产品信息请访问:

www.mindeo.cn

深圳市民德电子科技有限公司

深圳市南山区科技园科智西路5号25栋1段5楼
电话: 0755-8614 1288

MD6000 V1.4
© 2016 MINDEO

MINDEO[®]