

MINDEO®

MD6200

手持影像式扫描器

1D/2D



产品特点

- 支持包括 GS1 DataBar 在内的所有通用的一维码和二维码的识读
- 支持手机屏幕条码、反色条码、DPM 条码的识读
- 支持高密度、印刷变形和破损等非标准条码的识读
- 钢化玻璃出射窗设计
- 支持直接中文输出
- 支持 USB、PS/2、RS232 三种接口
- 适用于 POS 系统

MD6200技术参数

机械&电气参数

外观尺寸	长×宽×高：178 毫米×69 毫米×82 毫米
重 量	156 克（不含电缆）
电缆标准	直线，2 米
接口类型	RJ-45 水晶头
外壳材质	PC+TPU
提示方式	蜂鸣器，LED 指示灯
系统接口	PS/2 键盘、RS-232 串口、USB 键盘、USB 虚拟串口
触发方式	手动，自动感应（可选）
设置方式	手动（依次扫描设置条码）
程序更新	电脑在线更新
输入电压	直流 5±0.25 伏
功 率	1.60 瓦（工作），0.40 瓦（待机）
电 流	320 毫安（工作），80 毫安（待机）

性能参数

分 辨 率	838×640 像素
视场角度	水平：43°， 竖直：28°
扫描角度	±60°， ±40°， 360°（左右、前后、转动）

印刷对比度 最低 20%反射差

1D:

UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, 39 码, 39 码 (ASCII 全码), 32 码, Trioptic 39 码, 交叉 25 码, 工业 25 码, 矩阵 25 码, 库德巴码 (NW7), 128 码, UCC/EAN 128, ISBT128, 93 码, 11 码 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, 中国邮政码, 中国财政码, GS1 DataBar (前身是: RSS) 系列

解码种类

2D:

PDF417, MicroPDF417, QR code, DataMatrix, 汉信码, Aztec 码

解 析 度 3mil (HD 高密度系列), 1mil=0.0254mm

	高密度系列 (HD)	标准距离系列 (SR)
景 深	3mil Code39 (3 字符)	28mm-49mm /
	5mil Code39 (3 字符)	19mm-90mm 38mm-95mm
	10mil Code39 (3 字符)	0mm-155mm 0mm-213mm
	13mil UPC (6 字符)	0mm-170mm 0mm-220mm
	20mil Code39 (1 字符)	0mm-220mm 0mm-385mm
	5mil QR (40 字符)	20mm-45mm /
	6.7mil PDF417 (20 字符)	7mm-95mm 27mm-96mm
	10mil QR (20 字符)	0mm-110mm 7mm-119mm
	20mil QR (20 字符)	3mm-196mm 3mm-270mm

环境参数

温 度 0° C 至 50° C (工作), -40° C 至 60° C (存储)

湿 度 5%至 95% (无冷凝)

安全等级 激光安全等级: EN60825-1, class 1, 国家一级激光安全等级 | EMC 电磁兼容性: EN55022, EN55024
电气安全: EN60950-1 | 光照安全: EN62471:2008 | 光照等级: 0 至 100,000LUX
防水防尘密封等级: IP52 | 抗震能力: 50 次以上 2.0 米高度跌落到水泥地面的冲击

[注]以上参数如有变更, 请恕不另行通知。

了解更多产品信息请访问:

www.mindeo.cn

深圳市民德电子科技股份有限公司

深圳市南山区科技园科智西路5号25栋1段5楼
电话: 0755-8614 1288

MD6200 V1.1
© 2015 MINDEO

MINDEO[®]