

SYMBOL DS7708

易于部署高性能“不会遗漏”的柜台扫描。



对于柜台扫描，DS7708 提供了丰富的功能，在性能、易用性、易部署性以及总拥有成本方面显著优于同类产品。无论在 POS 出现何种条码，DS7708 都能游刃有余地进行扫描——一维、二维、打印和电子条码，当收银员将物品划过扫描窗时即刻进行扫描。DS7708 采用了紧凑型设计，可轻松放置在空间非常局促的收银环境中。卓越的耐用性尽可能地降低了成本，确保设备的正常使用，大幅度地延长设备使用寿命，提升您的投资回报。

几乎可以扫描任何情况下或任何介质上的条码

每次都能确保成功一次采集显示在移动设备上或印制在纸质标签上的一维和二维条码——即使脏污、损坏或印制质量差也游刃有余。

可实现下一代扫描性能的 PRZM 智能成像技术

通过增强解码性能和时尚性，为二维成像确立了新标准，显著提升了用户体验和用户效率，加快了业务速度，缩短了顾客等待时间。

高达每秒 100 英寸 / 2.5 米的下一代扫描速度

用户能够使物品在扫描窗前通过时即刻采集条码。

非常大的视域和全向扫描实现了简便的“不会遗漏”的“即刷即走”型扫描
视域比竞争对手的二维成像仪大 50% 以上，可支持轻松采集条码，无论条码位于物品的何处。扫描真正做到瞬间完成——无需将扫描器对准物品来采集条码。

出色的耐用性

多种特性使 DS7708 成为同类产品中颇为耐用的设备。向内凹陷的扫描窗可防止会降低扫描性能和设备使用寿命的划伤。此外，电子元件位于 DS7708 的上部区域，可在发生液体泼溅时，防止损伤，确保正常使用。

几乎不可见的照明

LED 内凹在扫描窗后面，几乎不可见，不会对顾客或收银员产生干扰。

集成的收银台电子商品防窃 (EAS) 系统

扫描条码和消磁 EAS 标牌可一次完成，提高了收银员的工作效率，由于避免了顾客因在离店时不小心带着配有激活 EAS 标牌的物品从而引发报警所招致的尴尬，确保了顾客的购物体验。

通过单一 USB 端口供电

通过 USB 连接时，无需额外的电源，降低了附件、安装和管理成本。

易于添加手持式扫描器

收银员需要手持式扫描器来灵活扫描小推车中的大件物品吗？标准 USB 端口为各类辅助扫描器提供了即装即用的简便性。

图像采集支持扩展功能，提高了价值

DS7708 提供了更多的数据采集功能，进一步简化了您的业务流程。例如，工作人员可以快速拍摄支票、驾照或身份证的照片，以满足商家要求或行业法规，确保收银员的工作效率，加快结账流程。

出色的开箱即用体验

智能的自动主机检测线缆可自动区分附加了哪个接口，无需扫描多个配置条码。支持超过 90 种国际键盘，便于在全球轻松设置。

借助 DS7708，前所未有地加快购物速度，提升销售和顾客服务水平。
要了解更多信息，请访问 www.zebra.com/ds7708 或访问我们的全球联系信息网页 www.zebra.com/contactus

规格表*

物理参数	
尺寸	仅扫描器： 5.63英寸(高)x 5.86英寸(宽) x 3.81英寸(深) 14.3厘米(高)x 14.9厘米(宽) x 9.7厘米(深) 扫描器（带桌面安装工具）： 6.06英寸(高)x 5.93英寸(宽) x 3.85 英寸(深) 15.4 厘米(高)x 15.1厘米(宽) x 9.8 厘米(深)
重量	17.6 盎司/500 克
电压和电流	• 无辅助扫描器： 待机：5 VDC +/-10% @ 125ma avg. 工作：5 VDC +/-10% @ 480ma avg. • 带辅助扫描器： 待机：12 VDC +/-10% @ 100ma avg. 工作：12 VDC +/-10% @ 400ma avg.
颜色	深黑色
支持的主机接口	USB、RS-232、键盘插口、TGCS (IBM) 46XX over RS485
键盘支持	支持 90 多种国际键盘
辅助扫描器接口	USB
电子产品防窃系统	与Checkpoint EAS 消磁系统兼容

性能参数	
移动扫描速度	最高 100 英寸/秒 (254 厘米/秒)
光源	两个深红 LED (660nm)
成像仪视域	48.0°x 36.7° (条码读取) 48.0°x 33.7° (图像采集)
图像传感器	1280 x 960 (条码读取) 1280 x 880 (图像采集)
最小打印对比度	最低 25% 反射差异
旋转视角/ 倾斜视角/ 偏移视角	360°、±70°、±70° (典型)
使用环境	
工作温度	32°F 至 104° F / 0°C 至 40°C
储存温度	-40° 至 158°F / -40°至 70°C
湿度	5% 至 85% (无冷凝)
环境密封	IP52
静电放电 (ESD)	ESD per EN61000-4-2；+/- 25 KV 空气直接；+/- 8 KV 间接 (无辅助扫描器)
环境光范围	从黑暗 (0 fcd) 到 450 fcd 人造光和 10000 fcd直接光照

码制解码能力	
Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、1 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma)、PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes 请参考产品参考指南了解完整的码型列表。	
最高分辨率	
Code 39 – 3 mil、UPC – 7.8 mil、PDF417 – 4 mil、Datamatrix – 7.5 mil、QR Code – 7.5 mil	
解码范围 (典型)	
Code 39-5 mil	0-7.2 英寸 (0-18.3 厘米)
UPC/EAN-10 mil (80%)	0-10.0英寸 (0-25.4厘米)
UPC/EAN-13 mil (100%)	0-10.3英寸 (0-26.1厘米)
PDF417-5 mil	0-3.5英寸 (0-8.9厘米)
Datamatrix-10 mil	0-5.0英寸 (0-12.7厘米)
QR Code-10 mil	0-4.9英寸 (0-12.4厘米)
保修	
DS7708 遵守 Zebra 硬件保修声明的条款，自发货之日起 3 年内对工艺缺陷及材料缺陷给予保修。完整的 Zebra 硬件产品保修声明： www.zebra.com/warranty	
推荐的客户服务	
全年无休服务高级换货支持	

出色的管理工具

借助我们免费的工具简化日常管理，降低管理成本。通过实现初始配置自动化以及支持对您的 DS7708 扫描器进行远程管理，123scan²和扫描器管理服务 (SMS) 可共同减少管理时间，降低管理成本。

123Scan ² 编程扫描器参数、升级固件、提供扫描的条码数据以及打印报告。 www.zebra.com/123Scan	扫描器管理服务(SMS) 扫描器管理服务(SMS) 远程管理您的 Zebra 扫描器并查询其资产信息。 http://www.zebra.com/sms	Scanner SDK 生成功能全面的扫描器应用程序，包括文档、驱动程序、测试实用程序和示例源代码。 www.zebra.com/windowsSDK
---	--	---

了解更多产品和行业应用：www.zebra.com

斑马技术销售支持热线：**4009201899**

(注：如果您是铁通用户，请发邮件至 contact.apac@zebra.com 咨询)

*规格如有变化，恕不另行通知。部件号：SS-DS7708。©2015 ZIH Corp. Zebra、Zebra 斑马头像和 Zebra Technologies 徽标是 ZIH Corp. 在全球很多国家和地区的商标。保留所有权利。文中提及的所有其他商标是其各自所有者的财产。



上海

上海市延安中路 1228 号
静安嘉里中心办公楼三座
21 层 2105 室 200040
电话：+86 21 6010 2222
传真：+86 21 6288 8393

北京

北京市东城区北三环东路
36 号环球贸易中心 D 座
305-309 室 100013
电话：+86 10 5822 4100
传真：+86 10 5957 5141

广州

广州市林和西路 9 号
耀中广场 B3412-3415 室
510610
电话：+86 20 3810 7798
传真：+86 20 3810 7783

成都

成都市高新区交子大道
177 号中海国际中心
B 座 1511 室 610041
电话：+86 28 8333 7630
传真：+86 28 8556 6582

南京

南京市鼓楼区汉中路2号
金陵世贸中心
1262-1264室 210005
电话：+86 25 8576 8887
传真：+86 25 5857 9887

武汉

武汉市武昌区中南路 7 号
中商广场写字楼 A 座
1817 室 430071
电话：+86 27 8773 7490
传真：+86 27 8773 7493

深圳

广东省深圳市福田区中心
四路一号嘉里建设广场
第一座1704室 518048
电话：+86 755 3305 3911
传真：+86 755 3651 3950

香港

香港九龙尖沙咀
广东道 5 号
海洋中心 7 楼 712 室
电话：+852 5803 3700
传真：+852 2157 0333

台北

台北市信义区松高路9号
统一国际大楼13楼
110
电话：+886 2 87299300
传真：+886 2 87299388