

# NLS-MT90

## TD-LTE 无线数据终端

- ◆ 工业级的耐用性
- ◆ 深度定制的安卓系统
- ◆ 杰出的续航能力
- ◆ 强大的扩展功能
- ◆ 人体工学设计
- ◆ 丰富的功能配置



### 产品特点：

#### ■ 工业级的耐用性

拥有 IP67 防护等级，能承受六面 1.5 米跌落高度，即使在多尘、多水的恶劣工业环境中，仍能保证设备正常工作。

#### ■ 杰出的续航能力

4500mAh 超大容量电池，满足 10 小时不间断工作；电池可更换，保障设备无休运转。

#### ■ 卓越的人体工学设计

多方位扫描键，适配左右手操作同时仍可不同姿态，无疲劳感；四周橡胶皮纹设计，防滑又舒适。

#### ■ 深度定制的安卓系统

独特的应用程序保护、管理员工具等系列新功能，解决了企业对安卓系统数据安全问题的困扰。

#### ■ 超大的彩色触摸屏

5 寸超强钢化电容触摸屏、耐低温 IPS 全视角显示，完全满足户内户外对清晰可视的需求。

#### ■ 丰富的功能配置

支持 1D/2D/BT/WiFi /4G 全网通/3G 全网通 /GPS/Camera/NFC，满足多样应用需求。

### 应用场景：

物流快递、仓储管理、连锁零售、食品溯源、医疗卫生、经销商管理、资产盘点等。

# NLS-MT90

## TD-LTE 无线数据终端

让感知识别更智能

|           |                      |  |  |  |
|-----------|----------------------|--|--|--|
| 性能参数      | 处理器                  | 高速四核 64 位处理器, 1.3GHz                                 |  |  |
|           | 操作系统                 | Android 5.1(64 位版本)                                  |  |  |
|           | 存储                   | 2GB RAM 16GB ROM                                     |  |  |
|           | 接口                   | Micro USB 2.0 OTG                                    |  |  |
| 物理参数      | 尺寸 (mm)              | 155(W)×78(D)×20(H) (最大尺寸); 155(W)×76(D)×18(H) (握持部分) |  |  |
|           | 重量                   | 265 克 (含电池)  |  |  |
|           | 显示屏                  | 5" (分辨率 1280×720) 电容式触摸屏                             |  |  |
|           | 键盘                   | 10 键 (含左右侧按键) 键盘                                     |  |  |
|           | 指示                   | 振动器、扬声器和多色 LED                                       |  |  |
|           | 电池                   | 主电池 3.8V, 4500mAh                                    |  |  |
|           | 摄像头                  | 800 万像素, 自动对焦, LED 灯                                 |  |  |
|           | GPS                  | GPS (AGPS)   |  |  |
|           | 扩展                   | Micro SD 卡扩展 (最多 32GB)                               |  |  |
|           | 电源适配器                | 输出: DC 5V, 2.0A ; 输入: AC 100~240V, 50~60Hz           |  |  |
|           | 环境参数                 | 工作温度   | -20°C~+55°C  |  |
|           |                      | 储存温度   | -40°C~+70°C  |  |
| 相对湿度      |                      | 5%~95% (无凝结)   |  |  |
| 静电防护      |                      | ±15kV (空气放电), ±8kV (直接放电)                            |  |  |
| 跌落高度      |                      | 6 次 6 个面不低于 1.5 米的水泥地面跌落 (六个面各一次)                    |  |  |
| 防护等级      |                      | IP67   |  |  |
| 识读模式      | 2D Barcode           | CMOS (≥ 5 mil)                                       | Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP25, Matrix2/5, Industrial2/5, Standard25, Code39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar 等一维条码及 PDF-417, QR Code, Data Matrix, 汉信码等二维码。 |  |
| RFID (选配) | 13.56MHz             | ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFCForumTags, ISO15693  |  |  |
| 无线通讯      | WLAN RADIO           | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz and 5GHz                 |  |  |
|           | WWAN RADIO           | 2G   | GSM/GPRS/EDGE (900, 1800MHz)   |  |
|           |                      | 3G   | 联通 WCDMA (Band1/ Band8);<br>电信 CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A (BC0);<br>移动 TD-SCDMA (Band34/ Band39)  |  |
|           |                      | 4G (联通、电信、移动)  | TD-LTE (Band38/ Band39/Band40/ Band41)<br>FDD-LTE (Band1/ Band3)   |  |
|           | WPAN RADIO           | Bluetooth 4.0 LE, 向下兼容                               |  |  |
| 可选配件      | 充电底座、电池、电源适配器、数据线、手带 |  |  |  |

\*规格如有更改, 恕不另行通知\*

版次: 2017/10/26 V1.0 版

福建新大陆自动识别技术有限公司  
总部: 福建福州马尾儒江西路1号新大陆科技园  
电话: 400-608-0591

传真: 0591-8397-9216  
邮箱: marketing@nlscan.com  
网址: www.nlscan.com



微信扫一扫 发现新大陆

