

NLS-0Y20-RF

手持式条码扫描器

- ◆ 读码性能卓越
- ◆ 可靠稳定的无线传输
- ◆ 低功耗设计续航时间更长
- ◆ 人性化的照明和对焦设计



产品特点：

■ 读码性能卓越

采用新大陆自主核心解码技术，可轻松识读各类弯曲、污损、模糊等低质量条码。

■ 可靠稳定的无线传输

采用 2.4G 无线传输技术，具有强抗干扰和稳定可靠的特点，保证数据的稳定传输。

■ 低功耗设计续航时间更长

采用新大陆最新技术的硬解码芯片，绿色低功耗设计，可以最大限度延长续航时间。

■ 人性化的照明和对焦设计

无闪频的白光柔和照明配合清晰精准的十字激光对焦系统，既可在连续高强度的作业条件不产生视觉疲劳，又大大提高了作业效率。

应用场景：

连锁零售，库存管理，仓储物流，生产制造，快递商超等

NLS-OY20-RF

手持式条码扫描器

让感知识别更智能

扫描性能	图像传感器		CMOS
	像素		640*480
	照明		白色 LED
	对焦		红色 LED
	识读码制	2D	PDF417、QR Code、Data Matrix
		1D	Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey
	识读精度*		≥5mil(code 128)
	典型识读景深*	EAN13 (13mil)	60~215mm
		QR Code (15mil)	40~105mm
	条码灵敏度**	倾斜 (pitch)	±45°
旋转 (tilt)		360°	
偏转 (skew)		±50°	
视场角度		水平 45°, 垂直 34°	
符号反差*		≥30%	
无线性能	通讯模式		同步模式 / 异步模式 / 批量模式
	无线标准		2.4G
	传输距离 (空旷区域)		50 米
	存储容量		2560 条 (20 字节 Code128)
	电池容量		2400 mAh
	电池充电时间		≤5.5 小时
	连续工作时间		30 小时 (6 秒/次)
	机械/ 电气参数	通讯接口	
外观尺寸 (mm)		145(W)×101(D)×68(H)	
重量		166g (枪把), 216g (带包装)	
提示方式		蜂鸣器, LED 指示	
充电电压		5 VDC±5%	
环境参数		工作温度	
	存储温度		-40℃~+70℃
	相对湿度		5%~95% (无凝结)
	静电防护		±12 kV (空气放电), ±6 kV (直接放电)
	跌落高度		1.2 米
国际认证			CE/FCC、光生物安全、ROHS (进行中)
配件列表	数据线	USB	USB 数据线, 用来连接本机和信息接收主机

*测试条件: 环境温度=23℃; 环境照度=300 LUX 白炽灯; 使用新大陆制定的测试样码

**测试条件: 测试距离=(最小景深+最大景深)/2; 环境温度=23℃; 环境照度=300 LUX 白炽灯

2D: QR CODE; 10 Bytes; 最小条空宽度=15 mil; PCS=0.8;

规格如有更改, 恕不另行通知

版 次: 2021/11/18 V1.0 版

福建新大陆自动识别技术有限公司
总部: 福建福州马尾儒江西路1号新大陆科技园
电话: 400-608-0591

传真: 0591-8397-9216
邮箱: marketing@nlscan.com
网址: www.nlscan.com



微信扫一扫 发现新大陆

