

NLS-PT80

移动数据终端

- ◆ 盘点进销存管理软件
- ◆ 超高性价比
- ◆ 超长工作时间
- ◆ 坚固耐用
- ◆ 简单高效的二次开发
- ◆ 系统安全性高
- ◆ 无线通讯支持
- ◆ 人体工学设计



产品特点：

■ 赠送盘点进销存管理软件

赠送操作简单、功能实用的盘点进销存管理软件，客户不用再花任何软件费用就可直接使用设备，让专业设备使用也可以很简单。

■ 超长工作时间

可持续工作时间长达 26 小时，足以胜任超高强度的工作环境。

■ 简单高效的二次开发

支持 JavaScript 脚本语言开发，简单到用记事本都可以开发应用程序；支持 SQLite 数据库，大大减少开发周期，让应用开发者快速开发程序。

■ 无线通讯支持

支持 WiFi (IEEE 802.11 b/g/n)。

■ 超高性价比

超实惠的价格，卓越的条码识读性能，极低的故障率，再加上实用的盘点进销存管理软件，是客户首选的条码应用解决方案。

■ 坚固耐用

能承受六面 1.2 米跌落高度，拥有 IP54 防护等级，牢固外壳配合 IMD 工艺超高耐用性键盘，即使在多尘环境中、或者将液体溅到其上，仍能保证设备正常工作。

■ 系统安全性高

基于 Linux 开发的自有操作系统，没有中毒风险且用户无法安装任何与工作无关的程序。

■ 人体工学设计

体积轻巧，外形按键设计舒适，适合单手操作。

应用场景：

仓储管理，门店管理，生产制造，资产盘点。

性能参数	处理器	1.0GHz
	操作系统	Linux
	内存	32MB SDRAM
		128MB FLASH
接口	USB2.0, 支持U盘模式, 支持USB充电	
物理参数	尺寸(长×宽×高)	168.5 x 65 x 39.5 毫米 (6.6 x 2.5 x 1.5 英寸)
	重量	270 克 (含电池)
	显示屏	8 阶灰度单色显示屏, 160 x 160 分辨率
	键盘	26 键数字键盘, 带背光功能
	指示	振动器, 扬声器和多色 LED
	电池	3.7V, 2300mAh, 可充电锂聚合物电池 (工作时间: 26 小时)
	电源适配器	输出: DC 5V, ≥ 1.5A;
		输入: AC 100~240V, 50~60Hz
环境参数	工作温度	-10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F)
	储存温度	-20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140° F)
	相对湿度	5% ~ 95% (无凝结)
	静电防护	±15KV (空气放电); ±8KV (直接放电)
	跌落高度	1.2 米
	防护等级	IP54
	识读模式	1D Barcode(≥ 4 mil)
2D Barcode(≥ 4 mil)		所有常用 1D 和 PDF-417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec 等
无线通讯	WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
应用软件开发	JavaScript 脚本语言	
认证	CCC	
配件	电池、适配器、USB 数据线	

规格如有更改, 恕不另行通知

V2.1

