

X3 轻工业专用 移动智能终端

X3是一款超高性价比的商业级移动智能终端，采用高性能激光扫描引擎，支持一维和二维条码扫描、DPM识读等多种数据采集方式，具备超强的解码能力和快速识读能力。

IP65工业等级保障其能够在灰尘、污物和喷射水花的环境中工作，也能够承受1.5米高处的多次跌落。3200mAH锂电池提供良好的续航能力，能满足一个8小时班次的使用需求，是轻工业应用环境下零售、鞋服、医疗、盘点等领域的最佳选择。



直头

弯头



特性



轻工业专用：

轻便简洁的外观设计，却也能够适用于较为恶劣的应用环境，8小时续航与轻工业需求相配适



IP65

超强的耐用性：

铝镁合金支架全面抗摔保护，达到IP65的防护等级及1.5米高处多次跌落



高速处理能力：

Microsoft Windows CE 6.0操作系统，配备400MHz/624MHz高速CPU



多样化数据采集：

适配多种识读引擎，可高效识读一维、二维条码及DPM码



多种通讯方式：

支持WIFI/Bluetooth/GPRS/WCDMA/EVDO等多种数据通讯方式



通过国家多种产品认证：

CCC认证/Rohs认证/IP65工业防护等级认证/CE认证/FCC认证及ISO9001认证

合作伙伴

Microsoft

QUALCOMM

Honeywell

ZEBRA

MARVELL

FOXCONN

.....

X3 技术参数

性能参数	
操作系统	Microsoft Windows CE 5.0/Microsoft Windows CE 6.0
处理器	400MHz/624MHz
内存	128MB RAM +128MB ROM/ 256MB RAM+256MB ROM

物理参数	
显示屏幕	3.2" 240 × 320TFT 彩色触摸屏
摄像头（选配）	500万像素，自动对焦，LED灯
输入法	英文，拼音，手写输入
电池续航	正常使用8小时以上待机>240小时
电池容量	可卸载 3.7V 3200mAh 锂电池
外观尺寸	直头：181.5 mm x 72 mm x 35 mm； 弯头：191.8 mm x 72 mm x 37.7 mm
重量	328g（含标准电池）
键盘	25个普通按键，1个开关机键，1个复位键
电源适配器	输入：AC 100-240V~50/60HZ 0.5A；输出：DC 5.5--2.5A
音频	扬声器
通知方式	喇叭、指示灯、震动
外置接口（选配）	1个工业级Micro USB 2.0数据接口， 1个MicroSD/TF卡槽

环境参数/防护等级	
温度	-10℃ ~ 50℃（工作） -30℃ ~ 60℃（存储）
静电防护	±15kV空气放电，±8kV直接放电
相对湿度	5% ~ 95%RH
防护等级	直头：IP65；弯头：IP64
抗跌落高度	直头：1.5m下落到水泥地面；弯头：1.2m下落到水泥地面
抗滚落强度	达到1米范围内500次滚落（冲击力）

无线通讯参数	
WIFI	IEEE 802.11 b/g
蓝牙	Bluetooth 2.1
WWAN（选配）	GPRS/WCDMA/EVDO

数据采集参数	
条码（选配）	扫描引擎：1D激光扫描/2D影像式扫描
	条码密度：≥ 3 mil
	扫描距离：3cm-70cm（视不同条码密度及码制而定）
	解码能力：UPC/EAN，Code128，Code39，Code93，Code11，Interleaved 2 of 5，Discrete 2 of 5，Chinese 2 of 5，Codabar，MSI，RSS 等；PDF417，MicroPDF417，Composite，RSS，TLC-39，Data matrix，QR code，Micro QR code，Aztec，Postal Codes：US PostNet；US Planet；UK Postal；Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等

认证
CCC认证，Rohs认证，IP65工业防护等级认证，CE认证 FCC认证及ISO9001认证

配件

标准配件



电池



充电器



USB线

本产品最终解释权归深圳市销邦科技股份有限公司所有。



客服热线：4006-188-126
www.supoin.com



关注微信，售后无忧