



tipcode 顶码

世界顶级技术
国际知名品牌

Globally Best Reputed
Technology,
Internationally
Well-Known Brand

工业王 TP200F

手持式工业条码扫描器

2D Industrial Scanner

- 人性化照明
- 对焦设计
- 低功耗设计
- 数据编辑功能



TP200F-SR

TP200F-HD / TP200F-HHD

适用于电子业/轻工业生产追溯管理，网店仓储/物流企业网点等等。

产品特征



● 全面的快速识读能力

可实现最快在50ms的时间内，识读到3mil以上密度的纸质码和直接零部件标识条码(DPM)。

● 感应识读反应快速灵敏

红外感应可探测到最远40cm的物距变化，并在100ms内快速启动感应识读。

● 人性化的照明&对焦设计

无闪频的柔和照明配合清晰精准的十字激光对焦系统，既可在连续高强度的作业条件不产生视觉疲劳，又可大大提高了作业效率。

● 强大的数据编辑功能

强大的数据编辑功能，使得数据在上传到上位机之前可通过设备预设，完成既定格式的数据输入，可灵活满足各类数据编辑需求。

● 低功耗设计兼容各类设备

设备低功耗设计可最大限度减少包括因上位机USB驱动能力不足或接入设备电压要求过大等因素造成的连接问题，最大限度的增强了设备的兼容性。

● 可靠耐用的结构设计

可承受从1.8米高的地方到地面的反复跌落，并具备IP42防护等级,同时包括高弹性扳机在内的结构设计使得产品具备优秀的可靠性和稳定性。

工业王

TP200F 手持式工业条码扫描器

技术参数

传感器像素	1280*960												
照 明	白光 LED/红光 LED												
识读精度	≥3mil												
识别条码	一维条码/ EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc. 二维条码/ PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code(汉信码), etc.												
视场角度	水平40.5°, 垂直30.4°												
灵敏度倾斜	倾斜:±50° 偏转:±50° 旋转: 360°												
对 焦	激光 650nm												
运动容差	2m/s												
通讯接口	RS-232,USB,PS/2												
识读景深	<table><tr><td>TP200F-SR</td><td>TP200F-HD /TP200F-HHD</td></tr><tr><td>EAN-13(13mil)</td><td>EAN-13(13mil)</td></tr><tr><td>Code 39(5mil)</td><td>Code 39(5mil)</td></tr><tr><td>PDF417(6.7mil)</td><td>PDF417(6.7mil)</td></tr><tr><td>Data Matrix(10mil)</td><td>Data Matrix(10mil)</td></tr><tr><td>QR Code(15mil)</td><td>QR Code(15mil)</td></tr></table>	TP200F-SR	TP200F-HD /TP200F-HHD	EAN-13(13mil)	EAN-13(13mil)	Code 39(5mil)	Code 39(5mil)	PDF417(6.7mil)	PDF417(6.7mil)	Data Matrix(10mil)	Data Matrix(10mil)	QR Code(15mil)	QR Code(15mil)
TP200F-SR	TP200F-HD /TP200F-HHD												
EAN-13(13mil)	EAN-13(13mil)												
Code 39(5mil)	Code 39(5mil)												
PDF417(6.7mil)	PDF417(6.7mil)												
Data Matrix(10mil)	Data Matrix(10mil)												
QR Code(15mil)	QR Code(15mil)												
尺 寸	74.0 (W)×115.0 (D)×161.0 (H)												
重 量	173g (净重)												
额定功耗	1251 mW(典型值)												
工作温度	-20℃~+50℃												
工作湿度	5%~95%()												
静电防护	±16 kV (空气放电) , ±8 kV (直接放电)												
工作电压	5 VDC±5%												
工作电流	266mA												
跌落高度	1.8 米												
防护等级	Ip42												

扫码更灵敏 | 读码更精准 | 解码更快速