



tipcode 顶码

世界顶级技术
国际知名品牌

Globally Best Reputed
Technology,
Internationally
Well-Known Brand

工业王 TP300F

手持式工业条码扫描器

2D Industrial Scanner

- 即插即用
- 人体工学设计
- 高性能解码
- 智能光源切换



能够轻松读取几乎所有的标准一维及二维条码

产品特征



● 操作简单方便

多种通讯界面选择，可快速更换数据线，即插即用

● 符合人体工学设计

手感及操作舒适，长时间作业不易使用疲劳

● 智能光源切换

智能光源切换，主动记忆并智能切换最佳解码光源

● 智能调试模式

智能针对镭雕、打点等直接元件标示（DPM）条码进行扫描设置，为固定应用场景提供最佳解码设置

● 全面的快速识读能力

支持高性能一维/二维条码扫描，对于印刷质量差、受到污染或是变形的难以识读的条码均有很好表现

工业王

TP300F 手持式工业条码扫描器

技术参数

传感器像素	1280*800
光源	红色点光源 白色点光源 蓝色面光源 （自适应切换）
识读精度	≥3mil
识别条码	一维条码 UPCA,UPCE,EAN8,EAN13,Code 128,Code39,Code93, Codabar,Plessey,MSI,Interleaved 2of 5 二维条码 Data Matrix QR Code,MicroQR
视场角度	水平46°，垂直35°
指示	蜂鸣器，LED指示灯，振动马达
印刷对比度	大于20% (UPC/EAN/100%)
界面	USB 1.1 (HID Keyboard,Virtual COM Port),RS-232串口
通讯接口	RS-232,USB,PS/2
识读景深	Code 39(3mil) 18mm-60mm QR Code(5mil) 10mm-60mm Data Matrix(5mil) 10mm-60mm 100%UPCA(13MIL)10mm-160mm
尺寸	153 mm x 96mm x 70mm
重量	130g (不含数据线)
工作电压/电流	5VDC+/-10%@300mA
工作温度	-10℃~+50℃
工作湿度	0%~95%(无凝结)
静电防护	±12 kV (空气放电) , ±8 kV (直接放电)
存储温度	-40℃~+70℃
环境亮度	0~8,600Lux(荧光) 0~100,000Lux(日光)
跌落高度	1.5 米
防护等级	Ip54

扫码更灵敏 | 读码更精准 | 解码更快速