巨豪Z-5151高速单线激光扫描模组



特征

- 高性能单线激光扫描引擎扫描速度可达每秒500线
- 采用精巧外观设计,铝制外壳更加坚固耐用。
- IP54标准,达到严苛的工业防尘防水标准。
- 键盘口, RS-232, USB通讯接口
- 自动休眠、唤醒功能

性能参数

光源 650 纳米可见激光二极管

扫描距离 35-215mm@100%UPC/EAN,PCS90%

扫描角度 52°扫描速度

500 线/秒 前倾/

后仰/斜角 65°/30°/65°

最小分辨率 5mil@印刷对比度90%以上,Code

 39 印刷对比度
 30%@UPC/EAN 100%

 通讯接口
 键盘口,RS-232C,USB口

物理参数

高度 32.0mm 深度 66.9 mm 宽度 52.9 mm 重量 210g 数 据线 2m(直线)

电源参数

输入电压5VDC±10%直流 功率1.0watts 工作电流200Ma 镭射安

全性和电磁兼容

EMC CE EN55022, B, FCC Part 15 Calss A, VCCI,BSMI

环境参数

工作温度 0℃-40℃(32℉-104℉) 储 存温度 -20℃-60℃(-4℉-140℉) 工作湿度 5%-90%RH(无凝结) 环境亮度 Max.4,500 Lux(荧光)