

巨豪Z-5151高速单线激光扫描模组



特征

- 高性能单线激光扫描引擎扫描速度可达每秒500线
- 采用精巧外观设计，铝制外壳更加坚固耐用。
- IP54标准，达到严苛的工业防尘防水标准。
- 键盘口，RS-232，USB通讯接口
- 自动休眠、唤醒功能

性能参数

光源	650 纳米可见激光二极管
扫描距离	35-215mm@100%UPC/EAN,PCS90%
扫描角度	52° 扫描速度 500 线/秒 前倾/
后仰/斜角	65°/30°/65°
最小分辨率	5mil@印刷对比度90%以上,Code
39 印刷对比度	30%@UPC/EAN 100%
通讯接口	键盘口,RS-232C,USB口

物理参数

高度	32.0mm
深度	66.9 mm
宽度	52.9 mm
重量	210g 数
据线	2m(直线)

电源参数

输入电压	5VDC±10%直
流 功率	1.0watts 工作
电流	200Ma 镭射安

全性和电磁兼容

Laser Class	CDRH Class II级a;IEC 60825 Class 1级
EMC	CE EN55022, B, FCC Part 15 Calss A, VCCI,BSMI

环境参数

工作温度	0°C-40°C(32°F-104°F) 储
存温度	-20°C-60°C(-4°F-140°F)

工作湿度
环境亮度

5%-90%RH(无凝结)
Max.4,500 Lux(荧光)